

Atornillador manual

CC-ErgoSpin SlimLine



- Área de trabajo 6-100 N m
- Par de salida máx: 1000 r. p. m.

[PDF](#) Instrucciones

Características

- Atornillador acodado con cabezal acodado estrecho para una buena accesibilidad
- Cabezal acodado codificado con seguridad contra confusión que se puede girar y retener en pasos de 15°
- Ledes integrados visibles desde todos los ángulos
- Libre de mantenimiento con 1 millón de ciclos a plena carga
- Indicado para atornilladuras críticas para el funcionamiento según VDI/VDE 2862
- Atornillador manual accionado por corriente

Datos técnicos

Campo de trabajo	Velocidad de rotación de salida máxima	Portaútiles	Peso	Longitud de montaje	Código	N.º de pedido
6 ... 30 Nm	800 min ⁻¹	3/8" (9,5 mm) cuadrado	1,6 kg	416 mm	CC-ESA030S	0608841087
8 ... 40 Nm	1000 min ⁻¹		1,7 kg	434 mm	CC-ESA040S	0608841088
20 ... 100 Nm	630 min ⁻¹	Cuadrado de 1/2"	3,1 kg	492 mm	CC-ESA100S	0608841092

Accesorios



Soporte de atornillador acodado ESA y NXA



Adaptador para equipos de manipulación

- Con o sin perforación



Suspensión giratoria NXA



Prolongación de carrera



Ayuda de montaje para cabezales acodados



Prolongación de palanca de arranque para atornillador recto incl. suspensión vertical



Suspensión vertical

Datos para el pedido

You can find up-to-date / further data online.