

Atornillador manual

Atornillador con empuñadura central CC-ErgoSpin ESM



- Área de trabajo 2,4-25 N m
- Par de salida máx: 1700 r. p. m.

[PDF](#) Instrucciones

## Características

- Atornillador con empuñadura central para lugares de atornillado de difícil acceso con led de gran capacidad lumínica integrado
- Portaútiles estándar
- Libre de mantenimiento con 1 millón de ciclos a plena carga
- Indicado para atornilladuras críticas para el funcionamiento según VDI/VDE 2862
- Atornillador manual accionado por corriente

## Datos técnicos

Campo de trabajo	Velocidad de rotación de salida máxima	Portaútiles	Peso	Longitud de montaje	Código	N.º de pedido
2,4 ... 12 Nm	1090 min <sup>-1</sup>	Portabrocas de cambio rápido de 1/4"	1 kg	201 mm	CC-ESM012QD	0608841089
5 ... 25 Nm	1700 min <sup>-1</sup>	Cuadrado de 3/8" y dentado frontal sin juego para conexión libre de salidas especiales	1,4 kg	223 mm	CC-ESM025HT	0608841094

## Accesorios



Soporte para atornillador con empuñadura central ESM



Suspensión para atornillador  
de empuñadura central ESM



Empuñadura adicional para  
atornillador con empuñadura  
central ESM

## Datos para el pedido

You can find up-to-date / further data online.